



### Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produits	PrismaSeT G Active PrismaSeT P Active
Type de produit ou de composant	Testeur de signaux&nbsp;RF
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT Active) serveur de panneaux sans fil PrismaSeT (PrismaSeT G Active) coffret PrismaSeT (PrismaSeT P Active) coffret
Application de l'appareil	Test de couverture réseau
Fonction disponible	Émettre et recevoir des trames radio de test Afficher les informations de couverture du réseau en temps réel Afficher les informations de localisation GPS
Protocole de port de communication	LoRaWAN
Type de réseau de communication	Sans fil LoRaWAN, 865...870 MHz
Puissance radio maximale	14 dBm (25 mW)
Sensibilité du récepteur	- 140 dBm
Distance de fonctionnement	15 km sans obstacle
Type de détecteur	Température Accéléromètre Récepteur GPS
Directives	2014/53/EU - directive équipements radioélectriques
Normes	EN 62311 EN 62368-1 ETSI EN 300 220-1 ETSI EN 300 220-2 ETSI EN 301 489-1 ETSI EN 301 489-3

### Complémentaires

Type de connecteur	Micro USB port femelle pour batterie en charge Micro USB port femelle pour configuration de l'appareil
Équipement fourni	Chargeur USB à commander séparément Câble USB à commander séparément
Courant en entrée	500 mA à 5 V pour batterie en charge
Type de pile	Li-Poly (Lithium-Polymer) 2 Ah, 3,7 V
Type de commande	Bouton-poussoir pour test de signal RF en mode manuel Bouton-poussoir pour gestion de l'écran LCD Sélecteur ON/OFF
Type d'afficheur	Écran LCD
Signalisation locale	1 DEL vert/rouge pour en charge
Configuration module	Application sur mobile ou ordinateur
Hauteur	187 mm
Largeur	76 mm
Profondeur	23 mm
Poids du produit	0,14 kg
Couleur	Noir

## Environnement

Température de fonctionnement	-25...70 °C
-------------------------------	-------------

## Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,5 cm
Largeur de l'emballage 1	11,0 cm
Longueur de l'emballage 1	21,5 cm
Poids de l'emballage 1	178,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	34
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	6,69 kg

## Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------