

Catégorie de surtension	IV
Signalisation locale	3 LED blanc pour indication de tension 1 DEL vert/orange pour statut LoRa 1 DEL bleu pour statut Bluetooth
Type de commande	Bouton-poussoir (paramètres par défaut) Bouton-poussoir (redémarrage)
Position de l'appareillage dans l'installation	Interrupteur général principal Haut du tableau
Position de montage	Horizontale
Mode de fixation	Vissé
Emplacement du raccordement	En aval En amont avec protection supplémentaire
Type de protection	Protection de fusible intégré dans le kit de câbles d'alimentation
Raccordement électrique	4 broches mâle bornier alimentation puissance
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Hauteur	41 mm
Largeur	275 mm
Profondeur	90 mm
Poids du produit	0,24 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP55
Degré de protection IK	IK08 face avant
Niveau de pollution	3
Tropicalisation	2
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C
Température de fonctionnement	-10...70 °C
Altitude de fonctionnement	0...2000 m
Humidité relative	5...95 %

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,500 cm
Largeur de l'emballage 1	12,200 cm
Longueur de l'emballage 1	27,600 cm
Poids de l'emballage 1	386,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	16
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	6,570 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	 Informations De Fin De Vie

DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------