

KOMFORT VANNE À BILLE AVEC FILTRE



- » Vanne avec filtre intégré
- » Filtre en inox avec un maillage de 0,7mm
- » Convient pour le chauffage et le refroidissement
- » Le filtre est facile à nettoyer en fermant simplement le robinet

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre nominal	DN 20, DN 25, DN 32, DN 40, DN 50
Pression maximale de fonctionnement	PN 16
Température de service	-20 - 120 °C
Matière	Laiton résistant au dézingage

DIMENSIONNEMENT

DN 20, 3/4" filet femelle (mm)	60 (L) x 42 (H)*
DN 25, 1" filet femelle (mm)	71 (L) x 46 (H)*
DN 32, 1 1/4" filet femelle (mm)	84 (L) x 53,5 (H)*
DN 40, 1 1/2" filet femelle (mm)	93 (L) x 60,5 (H)*
DN 50, 2" filet femelle (mm)	119 (L) x 68,5 (H)*

* hauteur mesurée depuis le coeur

VUE D'ENSEMBLE DES ARTICLES

Description	Référence
Komfort vanne à bille avec filtre PN16 DN 20 3/4" fi.fe.	51 00 41 10
Komfort vanne à bille avec filtre PN16 DN 25 1" fi.fe.	51 00 41 20
Komfort vanne à bille avec filtre PN16 DN 32 1 1/4" fi.fe.	51 00 41 30
Komfort vanne à bille avec filtre PN16 DN 40 1 1/2" fi.fe.	51 00 41 40
Komfort vanne à bille avec filtre PN16 DN 50 2" fi.fe.	51 00 41 50

Komfort - robinet à tournant sphérique avec filtre PN16 DN25