

KOMFORT ROBINET À BOISSEAU SPHÉRIQUE



- » Avec étanchement à joint torique sur la broche
- » Poignée surélevée
- » Boisseau à passage complet
- » Poignée de serrage
- » Disponible avec et sans robinet de purge

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre nominal	DN 15, DN 20, DN 32, DN 40, DN 50
Pression maximale de fonctionnement	PN 16
Température de service maximale	100 °C
Matière	Laiton, nickelé

DIMENSIONNEMENT

DN 15, 1/2" filet femelle (mm)	50 (L) x 68 (H)*
DN 20, 3/4" filet femelle (mm)	54 (L) x 73 (H)*
DN 25, 1" filet femelle (mm)	67 (L) x 77 (H)*
DN 32, 1 1/4" filet femelle (mm)	77 (L) x 116 (H)*
DN 40, 1 1/2" filet femelle (mm)	90 (L) x 122 (H)*
DN 50, 2" filet femelle (mm)	106 (L) x 129 (H)*

* hauteur mesurée depuis le coeur

VUE D'ENSEMBLE DES ARTICLES

Description	Référence
Komfort robinet à boisseau sphérique, DN 15, sans robinet de purge	51 00 38 00
Komfort robinet à boisseau sphérique, DN 20, avec robinet de purge	51 00 38 10
Komfort robinet à boisseau sphérique, DN 25, avec robinet de purge	51 00 38 15
Komfort robinet à boisseau sphérique, DN 25, sans robinet de purge	51 00 38 20
Komfort robinet à boisseau sphérique, DN 32, sans robinet de purge	51 00 38 30
Komfort robinet à boisseau sphérique, DN 40, sans robinet de purge	51 00 38 40
Komfort robinet à boisseau sphérique, DN 50, sans robinet de purge	51 00 38 50