



Projecteurs Ledinaire gen3

BVP165 LED210/840 PSU 200W AWB CE

-- 840 blanc neutre -- -- Faisceau extensif

Cette gamme de projecteurs Ledinaire offre une sélection de luminaires LED tendance, disponibles dans les points de vente, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Code famille de lampe	-
Température de couleur	840 blanc neutre
Source lumineuse de substitution	Non
Nombre d'unités d'appareillage	1 unit
Driver/alimentation/transformatrice	Non [-]
Driver inclus	Oui
Cache optique/ type de l'objectif	G [Verre]
Faisceau du luminaire	40° x 83°
Interface de commande	-
Connexion	Fils/câbles volants
Câble	câble nu 2 m (C2K)
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Essai au fil incandescent	NO [Non]
Marquage CE	Marquage CE
Marquage ENEC	Non
Garantie	3 ans
Type d'optique - extérieur	Faisceau extensif

Flux lumineux constant	Non
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	11
Risque photobiologique	Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
Spécification des risques photobiologiques	0,2 m
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Type de moteur LED	LED

Photométries et Colorimétries

Rendement du flux lumineux vers le haut	0
Angle d'inclinaison standard pour montage au sommet du mât	-
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	-

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence d'entrée	50 ou 60 Hz
Consommation électrique de CLO initiale	- W

Projecteurs Ledinaire gen3

Consommation électrique de CLO moyenne	200 W
Fin de la consommation électrique CLO	- W
Courant d'appel	4,38 A
Temps du courant d'appel	0,0284 ms
Facteur de puissance (min.)	0.95

Gestion et gradation

avec gradation	Non
----------------	-----

Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Fonte d'aluminium
Matériaux de réflecteur	Polycarbonate
Constitution de l'optique	Verre
Matériaux cache optique/lentille	Verre trempé
Matériel de fixation	Acier
Dispositif de montage	MBA [Fixation ajustable]
Cache optique/ forme de l'objectif	Flat
Finition de cache optique/lentille	Transparent
Longueur totale	336 mm
Largeur totale	482 mm
Hauteur totale	35,7 mm
Zone projetée effective	0,112 m ²
Couleur	gris
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	36 x 482 x 336 mm (1.4 x 19 x 13.2 in)

Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK07 [2 J renforcé]
Protection contre les surtensions (mode commun/ différentiel)	4/4 kV

Performances Initiales (Conforme IEC)

Flux lumineux initial	21000 lm
-----------------------	----------

Tolérance du flux lumineux	+/-10%
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	105 lm/W
Température de couleur proximale initiale	4000 K
Indice de rendu des couleurs (initial)	>80
Chromaticité initiale	(0.380, 0.380) SDCM <5
Puissance initiale absorbée	200 W
Tolérance de consommation électrique	+/-10%
Tolérance de l'indice de rendu des couleurs (initial)	+/-2

Durées de vie (Condorme IEC)

Taux de défaillance driver à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h	5 %
Maintien du flux lumineux en fin de vie (50 000 h à 25 °C)	80

Conditions d'utilisation


Plage de températures ambiantes	-25 à +40 °C
Performance Température Ambiante Tq	25 °C
Niveau de gradation maximal	Non applicable

Données logistiques

Code de produit complet	871951453493399
Nom du produit de la commande	BVP165 LED210/840 PSU 200W AWB CE
Code barre produit	8719514534933
Code de commande	53493399
Code de commande local	53493399
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	4
SAP - Matériaux	911401897083
Poids net (pièce)	4,440 kg



Schéma dimensionnel



Ledinaire floodlight BVP105/106

Projecteurs Ledinaire gen3

