




Inox

Acier inoxydable - avec traverse

- Inox 18/10 - AISI 304
- Épaisseur 2 mm (= premium) ou 1,5 mm (ALX-6510)
- Kit de montage complet
- Boulons en inox
- Bras pré-montés
- Support mural ALX-6521 : idéal pour unités larges & pompes à chaleur




Code art.	Dimensions	Épaisseur	Charge
ALX-6520	540 x 400 x 780	2 mm	100 + 100 kg
ALX-6521	640 x 400 x 780	2 mm	90 + 90 kg
ALX-6510	540 x 400 x 780	1,5 mm	65 + 65 kg



Profil en forme U

Acier laqué - avec traverse

- Traverse en profil U
- Acier galvanisé peint - épaisseur 1,5 mm - RAL 9002
- Avec 4 points de fixation et boulons zingués
- Livré avec blocs d'amortissement
- Bras pré-montés




Code art.	Dimensions	Charge
ALX-6010	450 x 400 x 850	80 + 80 kg
ALX-6011	530 x 400 x 850	80 + 80 kg



Bras 600 ou 1000 mm pour unités larges

Acier laqué - avec traverse

- Idéal pour unités larges & pompes à chaleur
- Acier galvanisé peint - épaisseur 2 mm - RAL 9002
- Avec 4 points de fixation et boulons zingués
- Avec kit de montage complet et blocs d'amortissement
- Non-monté



Code art.	Dimensions	Charge
ALX-6030	660 x 450 x 1000	120 + 120 kg
ALX-6032	1000 x 600 x 1000	80 + 80 kg