



### Principales

Gamme	Lineryg
Gamme de produits	Lineryg
Type de produit ou de composant	Bloc de distribution
Nom du produit	Lineryg FM
Compatibilité de gamme	PrismaSeT P (PrismaSeT G) coffret
Degré de protection IP	IPxx B

### Complémentaires

Support de montage	Rail DIN Plaque arrière lisse
Mode d'installation	-
Produit installé	Appareil modulaire
Description des pôles	4P
[Ue] tension assignée d'emploi	440 V c.a.
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV
[Ie] courant assigné d'emploi	80 A
[In] courant assigné d'emploi	80 A à 40 °C
[Ipk] courant assigné de crête admissible	13 kA
I <sup>2</sup> t à l'enclenchement	2400000 A <sup>2</sup> .s
Mode de raccordement	Distribution: barrettes de raccordement à connexion rapide (phase) , 2 1...6 mm <sup>2</sup> (rigide) Distribution: barrettes de raccordement à connexion rapide (phase) , 7 1...4 mm <sup>2</sup> (rigide) Distribution: barrettes de raccordement à connexion rapide (phase) , 2 1...6 mm <sup>2</sup> (souple) Distribution: barrettes de raccordement à connexion rapide (phase) , 7 1...4 mm <sup>2</sup> (souple) Distribution: barrettes de raccordement à connexion rapide (neutre) , 4 1...6 mm <sup>2</sup> (rigide) Distribution: barrettes de raccordement à connexion rapide (neutre) , 13 1...4 mm <sup>2</sup> (rigide) Distribution: barrettes de raccordement à connexion rapide (neutre) , 4 1...6 mm <sup>2</sup> (souple) Distribution: barrettes de raccordement à connexion rapide (neutre) , 13 1...4 mm <sup>2</sup> (souple) Alimentation: borne du type à cage 25 mm <sup>2</sup>
Pas de 9 mm	48
Nombre total de modules de 18 mm	24
Hauteur	45 mm
Largeur	63 mm
Profondeur	395 mm
Poids du produit	0,74 kg
Couleur	Gris anthracite (RAL 7016)

## Environnement

Normes	EN 61439-1, à l'intérieur de Prisma EN 61439-2, à l'intérieur de Prisma IEC 60947-7-1
Certifications du produit	ASEFA

## Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,7 cm
Largeur de l'emballage 1	6,0 cm
Longueur de l'emballage 1	39,5 cm
Poids de l'emballage 1	700,0 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	9,4 cm
Largeur de l'emballage 2	31,0 cm
Longueur de l'emballage 2	39,5 cm
Poids de l'emballage 2	7,1 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	480
Hauteur de l'emballage 3	90,0 cm
Largeur de l'emballage 3	80,0 cm
Longueur de l'emballage 3	120,0 cm
Poids de l'emballage 3	355,0 kg

## Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------