


BALI R GU10

- Downlight encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s)



CODE	COULEUR	MATIÈRE	SOCKET	AC	Watt Max	LAMPE
DO51305	NOIR MAT	ALUMINIUM	GU10	AC 230V	13W	PAR16 LED
DO51308	NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	AC 230V	13W	PAR16 LED
DO51317	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	GU10	AC 230V	13W	PAR16 LED
DO51330	BLANC MAT	ALUMINIUM	GU10	AC 230V	13W	PAR16 LED
DO51349	BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	AC 230V	13W	PAR16 LED
DO51353	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	GU10	AC 230V	13W	PAR16 LED



NOIR MAT



NOIR MAT - CHAMPAGNE



NOIR MAT - ARGENT



BLANC MAT



BLANC MAT -
CHAMPAGNE



BLANC MAT - ARGENT



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Résistance : 0,23 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (75mm)



Hauteur de faux-plafond minimum pour y inclure le luminaire. (180mm)



Homologation CE.




Testé à 650°.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Garantie 3 ans.



Source remplaçable par un end-user.

