

Angle extérieur pour BRP/BRHP/BRAP 65x130mm sans halogène blanc signalisation

BRP651303H9016

Architecture	
Mode de fixation	serrage
Fonctions	
Chevauchement	oui
Modèle	
Symétrique	oui
Compatibilité	
Compatibilité produits	BRP/ BRAP
Connectivité	
Accessoires d'alignement	Sans éclisses
Porte, couvercle	
Montage du couvercle	Extérieur
Couvercle avec joint	-
Nombre de couvercles pouvant être montés	1
Matières	
Couleur	blanc signalisation
Couleur RAL	RAL 9016 - Blanc signalisation
Matière	PC-ABS
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Dimensions	
Hauteur de goulotte	68 mm
Longueur Largeur de goulotte	68 mm 40 mm 130 mm

Installation, montage	
Perforation de socle	Sans poinçonnage de base
Configuration	
Plage angulaire	85 / 95 °
Accessoires inclus	
Configuration de la pièce de forme	Moulé
Equipement	
Éclisses incluses	non
Avec film de protection	non
Standards	
Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Sécurité	
Sans halogène	oui
Conditions d'utilisation	
Température de service	-30 90 °C
Température	
Température ambiante	-30 90 °C