



Tube de condensats souple - double couche


- Résistant aux UV - couleur : ivoire
- Raccordement possible tous les mètres
- Tuyau universel pour Ø16 et Ø18 mm
- Pour l'écoulement de l'eau de condensation jusqu'à max. 50°C
- Rouleau de 50 mètres

Code art.	OEM	Type	m/rouleau
CIN-9930	ADP-0014	Ø16 et Ø18	50



Tube de condensats souple

- LDPE - résistant aux UV - couleur : blanc
- Raccordement possible tous les mètres
- Tuyau universel pour Ø16, Ø18 et Ø20 mm
- Pour l'écoulement de l'eau de condensation jusqu'à max. 50°C
- Rouleau de 50 mètres



Code art.	Type	m/rouleau
ALX-2200	Ø16, Ø18 et Ø20	50



Connexion condensats Y

- Résistant aux UV - couleur : blanc
- Pour connexion de plusieurs tubes de condensation souples ALX-2200 en cas de multi-splits


Code art.	A	B	C	Pcs/boîte
ALX-2331	63	Ø16	16	20
		Ø18		
		Ø20		



Tube de condensats souple - intérieur lisse

- Résistant aux UV - couleur blanc - côté intérieur parfaitement lisse
- 2 modèles : Ø16 ou Ø20 mm
- Pour l'écoulement de l'eau de condensation jusqu'à max. 50°C
- Rouleau de 30 mètres

Code art.	Type	m/rouleau
ALX-2230	Ø16	30
ALX-2250	Ø20	30



Connexion condensats Y

- Couleur : transparente
- Pour connexion de tubes de condensation souples ALX-2230 ou ALX-2250 en cas de multi-splits

Code art.	A	B	C	Pcs/boîte
ALX-2301	115	Ø16	Ø16	20
		Ø18	Ø18	
		Ø20	Ø20	



Tuyaux renforcés en vinyle

- Épaisseur tube : 2 mm
- Pour l'écoulement de l'eau de condensation jusqu'à max. 65°C
- Prix par rouleau de 30 m

Code art.	Description	Pression	Poids	m/roul.
ASP-9206-990	Tuyau renforcé en vinyle 6 mm (1/4") - Transparent	8 bars	2 kg	30
ASP-9210-990	Tuyau renforcé en vinyle 10 mm (3/8") - Transparent	8 bars	3 kg	30
ASP-9212-990	Tuyau renforcé en vinyle 12 mm (1/2") - Transparent	6 bars	3,55 kg	30
ASP-9215-990	Tuyau renforcé en vinyle 15 mm (5/8") - Transparent	7 bars	5,55 kg	30
ASP-9206-020	Tuyau renforcé en vinyle 6 mm (1/4") - Noir	8 bars	2 kg	30
ASP-9210-020	Tuyau renforcé en vinyle 10 mm (3/8") - Noir	8 bars	3 kg	30



Tuyaux de condensats souple - transparent

- Pour l'écoulement de l'eau de condensation jusqu'à max. 50°C

Code art.	Ø intérieur	Ø extérieur	m/rouleau
ALX-2210	6	9	50
ALX-2220	8	11	100

Dimensions en mm