

# FICHE PRODUIT

## SMART+ WIFI OUTDOOR TABLEFRAME

### POWERBANK Dark grey

SMART+ TABLE FRAME MULTICOLOR | Lampe à poser connectée WIFI rechargeable via port USB



#### Zones d'application

- Jardins
- Patios, balcons
- Éclairage général

#### Avantages du produit

- Installation facile et rapide
- Éclairage coloré de jardin avec des options de contrôle intelligentes
- Chargeur USB pour utilisation mobile (câble inclus, complètement chargé en 6h)
- Powerbank intégré

#### Caractéristiques du produit

- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ WiFi (avec minimum Android™ 4.4 ou iOS 10.0)
- Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa
- Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d'options de couleur réglable
- Gradable
- Température de couleur : 3 000 K (blanc chaud)
- Protocole réseau : WiFi
- Type de protection : IP44



## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	5,00 W
Tension nominale	5 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	1000,000 mA
Courant d'appel	Non pertinent
Facteur de puissance $\lambda$	Non pertinent
Distorison hamonique totale	Non pertinent
Classe de protection	III
Mode d'opération	Battery

### Données photométriques

Flux lumineux	270 lm
Efficacité lumineuse	80 lm/W
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	$\geq 80$
Ecart-type de correspondance de couleur	$< 6$ sdcM
Indice du papillotement (PstLM)	$\leq 1$ %
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	$\leq 0.4$
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778	RG0
Groupe de sécurité photobiologiq EN62471	RG0
Angle de rayonnement	360 °
UGR longitudinal	Non pertinent

### DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	120.00 mm
Largeur	120.00 mm
Hauteur	203.00 mm
Poids du produit	701,00 g
Longueur de câble	Non pertinent

## Matériau &amp; couleurs

Couleur du produit	Gris foncé
Couleur du teinte	Gris foncé
Matériau de corps	Aluminium
Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
Teneur en mercure	0.0 mg

## APPLICATION &amp; MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...+60 °C
Type de connexion	Bornier, 3-Pôles (L, N, PE)
Type de protection	IP44
Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK03
Dimmable	Oui
Type of dimming [GMS]	WiFi
Montage	Surface
Emplacement montage	Table
Application environment	Outdoor
Longueur d'encastrement	Non pertinent
Largeur de montage	Non pertinent
Diamètre d'encastrement	Non pertinent
Module LED remplaçable	Non remplaçable

## Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Durée de vie L80/B10 @ 25 °C	Non pertinent
Durée de vie L90/B10 @ 25 °C	Non pertinent
Nombre de cycles de commutation	12500

## DÉTECTEUR

Type de capteur	Non pertinent
-----------------	---------------

## ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Area of emergency application	Non pertinent
Wattage in maintained operation mode	Non pertinent
Wattage in emergency operation mode	Non pertinent



Nominal voltage of battery	Non pertinent
Battery charging time	Non pertinent
Integrated test switch	Non



## CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
--------	-----------

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Contrôle via l'application LEDVANCE SMART + WiFi sur smartphone ou tablette PC
- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

## TÉLÉCHARGEMENTS

TÉLÉCHARGEMENTS	
	User instruction
	Declarations of conformity

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075564466	Etui carton fermé 1	127 mm x 127 mm x 211 mm	911.00 g	3.40 dm <sup>3</sup>
4058075564473	Carton de regroupement 4	270 mm x 270 mm x 240 mm	4049.00 g	17.50 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



**SMART+ TABLE FRAME MULTICOLOR DARK GREY**