

FICHE PRODUIT

SMART+ WIFI OUTDOOR CASCADE 50CM Post

Smart+ Cascade Multicolor | Luminaires avec technologie WiFi



Zones d'application

- Éclairage général
- Jardins
- Patios, balcons

Avantages du produit

- Installation facile et rapide
- Éclairage coloré de jardin avec des options de contrôle intelligentes

Caractéristiques du produit

- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ WiFi (avec minimum Android™ 4.4 ou iOS 10.0)
- Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa
- Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d'options de couleur réglable
- Gradable
- Température de couleur : 3 000 K (blanc chaud)
- Protocole réseau : WiFi
- Type de protection : IP44



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Puissance nominale | 10,00 W |
| Tension nominale | 220...240 V |
| Fréquence du réseau | 50...60 Hz |
| Intensité nominale | 72,000 mA |
| Courant d'appel | 3.65 A |
| Facteur de puissance λ | $\geq 0,5$ |
| Distorison hamonique totale | < 20 % |
| Classe de protection | I |
| Mode d'opération | Mains voltage |

Données photométriques

| | |
|--|---------------|
| Flux lumineux | 420 lm |
| Total luminous flux of contained light sources | 800 lm |
| Efficacité lumineuse | 38 lm/W |
| Temp. de couleur | 3000 K |
| Teinte de couleur (désignation) | Blanc chaud |
| Ra Indice de rendu des couleurs | ≥ 80 |
| Ecart-type de correspondance de couleur | < 6 sdcM |
| Indice du papillotement (PstLM) | ≤ 1 % |
| Indice de l'effet stroboscopique (SVM) | ≤ 0.4 |
| Groupe de sécurité photobiologiq EN62778 | RG0 |
| Groupe de sécurité photobiologiq EN62471 | RG0 |
| Angle de rayonnement | 270 ° |
| UGR longitudinal | Non pertinent |

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|-------------------|---------------|
| Longueur | 200.00 mm |
| Largeur | 160.00 mm |
| Hauteur | 500.00 mm |
| Poids du produit | 1594,00 g |
| Longueur de câble | Non pertinent |

Matériau & couleurs

| | |
|-----------------------|------------|
| Couleur du produit | Gris foncé |
| Couleur du teinte | Gris foncé |
| Matériau de corps | Aluminium |
| Matériau de fermeture | Verre |
| Teneur en mercure | 0.0 mg |

APPLICATION & MONTAGE

| | |
|--|-----------------------------|
| Plage de température ambiante | -20...+40 °C |
| Plage de température de stockage | -20...+80 °C |
| Type de connexion | Bornier, 3-Pôles (L, N, PE) |
| Type de protection | IP44 |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK03 |
| Dimmable | Oui |
| Type of dimming [GMS] | WiFi |
| Montage | Surface |
| Emplacement montage | Sol |
| Application environment | Outdoor |
| Longueur d'encastrement | Non pertinent |
| Largeur de montage | Non pertinent |
| Diamètre d'encastrement | Non pertinent |
| Module LED remplaçable | Non remplaçable |

Durée de vie

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C | 25000 h |
| Durée de vie L80/B10 @ 25 °C | Non pertinent |
| Durée de vie L90/B10 @ 25 °C | Non pertinent |
| Nombre de cycles de commutation | 12500 |

DÉTECTEUR

| | |
|-----------------|---------------|
| Type de capteur | Non pertinent |
|-----------------|---------------|

ÉCLAIRAGE DE SECOURS

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Area of emergency application | Non pertinent |
| Wattage in maintained operation mode | Non pertinent |
| Wattage in emergency operation mode | Non pertinent |
| Nominal voltage of battery | Non pertinent |
| Battery charging time | Non pertinent |
| Integrated test switch | Non |



CERTIFICATS ET NORMES

| | |
|--------|-----------|
| Normes | CE / UKCA |
|--------|-----------|

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Vis de montage et chevilles incluses
- Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home
- Contrôle via l'application LEDVANCE SMART + WiFi sur smartphone ou tablette PC

TÉLÉCHARGEMENTS

| TÉLÉCHARGEMENTS | |
|--|----------------------------|
|  | User instruction |
|  | Declarations of conformity |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|-----------------------|
| 4058075564268 | Etui carton fermé 1 | 222 mm x 182 mm x 522 mm | 2104.00 g | 21.09 dm ³ |
| 4058075564275 | Carton de regroupement 2 | 540 mm x 380 mm x 250 mm | 5061.00 g | 51.30 dm ³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

