

Fiche produit

Caractéristiques

LVS04041

Distribution block, Linergy DX, 4P, 63A, 4 modules, 24 holes, quick connect bottom



Principales

Gamme	Linergy
Type de produit ou de composant	Bloc de distribution
Nom du produit	Linergy DX
Compatibilité de gamme	Prisma PrismaSeT Pragma
Compatibilité produit	Enveloppes Special
Degré de protection IP	IPxx B

Complémentaires

Emplacement du raccordement	Bas
Support de montage	Rail DIN
Description des pôles	4P
[Ue] tension assignée d'emploi	440 V c.a.
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V c.a.
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV
[Ie] courant assigné d'emploi	63 A à 40 °C
[In] courant assigné d'emploi	63 A à 40 °C
Mode de raccordement	Alimentation: borne du type à cage 16 mm ² (souple) Alimentation: borne du type à cage 25 mm ² (rigide) Distribution: bornier à ressort (phase) , 12 2,5...6 mm ² (souple) Distribution: bornier à ressort (phase) , 12 2,5...6 mm ² (rigide) Distribution: bornier à ressort (neutre) , 12 2,5...6 mm ² (souple) Distribution: bornier à ressort (neutre) , 12 2,5...6 mm ² (rigide)
Pas de 9 mm	8
Nombre total de modules de 18 mm	4
Poids du produit	0,29 kg

Environnement

Niveau de pollution	3
Tenue au fil incandescent	960 °C conforme à IEC 60695-2-11
Normes	IEC 60947-7-1 EN 61439-2 EN 61439-1
Certifications du produit	ASEFA

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,700 cm
Largeur de l'emballage 1	7,800 cm
Longueur de l'emballage 1	10,200 cm
Poids de l'emballage 1	312,000 g
Type d'emballage 2	S03

Nb produits dans l'emballage 2	30
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	9,883 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------