

Fiche produit

Caractéristiques

LVSST724

PrismaSeT S - Coffret modulaire - 7x24 modules - sans porte - blanc



Principales

Gamme	PrismaSeT
Nom du produit	S
Type de produit ou de composant	Coffret
Type de coffret	Boîtier de distribution
Type de coffret dédié	Coffret mural
Installation du coffret	Surface

Complémentaires

Largeur	Total: 570 mm
Hauteur	Total: 1256 mm
Profondeur	Total: 191 mm
Nombre de modules de 18 mm par rangée	24
Nombre de rangées horizontales	7
Nombre total de modules de 18 mm	168
Pas de 9 mm	336
Classe d'isolation électrique	Classe II
Équipement fourni	7 protège-étiquette 7 obturateur fractionnable 1 bornier 5 attaches de câble 7 plaque modulaire
Type de plastron	Modulaire
Type de rail	DIN symétrique
Description châssis	Sans platine de montage
Pièces amovibles	Rail DIN
Puissance dissipée en W	187 W
[In] courant assigné d'emploi	160 A
[Ui] tension assignée d'isolement	400 V
Entrée de câble	Câble ou tube Plaques découpées Jonction Plaques amovibles
Nombre de borniers	1 terre avec 96 départs
Départs du bornier répartiteur	12 x 25 mm ² + 84 x 4 mm ² pour terre
Mode de raccordement	Connexion à vis (terre) , 12 6...25 mm ² Clipsable (terre) , 84 1,5...4 mm ² (souple) Clipsable (terre) , 84 6 mm ² (rigide ou toronné)
Description des verrouillages optionnels	Option verrou
Matière du coffret	Coffret: métal Plaque avant: techno plastique
Poids du produit	23,230 kg

Couleur	Coffret: blanc (RAL 9003) Plaque avant: blanc (RAL 9003)
Segment de marché	Résidentiel Petits bâtiments

Environnement

Tenue au feu	Plaque avant: 750 °C conforme à IEC 60695-2-11
Degré de protection IP	IP30 sans porte IP41 avec porte
Degré de protection IK	IK08 sans porte IK09 avec porte
Catégorie de surtension	II
Température de fonctionnement	-25...60 °C
Normes	EN 61439-1 EN 61439-2 IEC 61439-3

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	21,0 cm
Largeur de l'emballage 1	61,5 cm
Longueur de l'emballage 1	130,5 cm
Poids de l'emballage 1	26,5 kg
Type d'emballage 2	P2M
Nb produits dans l'emballage 2	4
Hauteur de l'emballage 2	100,0 cm
Largeur de l'emballage 2	120,0 cm
Longueur de l'emballage 2	200,0 cm
Poids de l'emballage 2	126,0 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes
Minimum percentage of recycled plastic content	30

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------