




Goulotte FB 60x190mm PVC blanc

FB6019009016



Architecture

Mode de fixation bottom punched

Fonctions

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN 4102-12 non

Modèle

Symétrique oui

Compatibilité

Format appareillages compatibles Standard 60mm, CEE, Appareillage modulaire

Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 39

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 53

Porte, couvercle

Montage du couvercle Extérieur

Forme de couvercle en vrac

Largeur du couvercle 190 mm

Nombre de couvercles pouvant être montés 1

Matières

Couleur blanc signalisation

Couleur RAL RAL 9016 - Blanc signalisation

Matière PVC

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Transparent non

Dimensions

Hauteur de goulotte	61 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	190 mm

Installation, montage

Perforation de socle	Avec poinçonnage de base
----------------------	--------------------------

Câble

Section intérieure / utile	9150 mm ²
----------------------------	----------------------

Éléments fournis

Livraison sur rouleau	non
-----------------------	-----

Équipement

Nombre de cloisons clipsables	3
Nombre de compartiments	1 / 4
Nombre d'agrafes par mètre	2
Éclisses incluses	non
Avec film de protection	non

Standards

Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHS	conformité volontaire

Sécurité

Indice de protection IP	IP30
Sans halogène	non
Résistance au choc	IK07

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 60 °C
------------------------	----------

Température

Température ambiante	-5 65 °C
----------------------	----------