




## Goul. Installat. GBD 50085 blanc

GBD5008509016



### Modèle

Symétrique	oui
------------	-----

### Compatibilité

Format appareillages compatibles	45x45 mm
----------------------------------	----------

### Connectivité

Accessoires d'alignement	Eclisses en références séparées
--------------------------	---------------------------------

### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	14 / 20
-------------------------------------------------------------	---------

### Porte, couvercle

Montage du couvercle	Intérieur
Largeur du couvercle	45 mm
Nombre de couvercles pouvant être montés	1

### Matières

Couleur	blanc signalisation
Couleur RAL	RAL 9016 - Blanc signalisation
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

### Dimensions

Hauteur de goulotte	56 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	85 mm

### Installation, montage

Perforation de socle	Avec poinçonnage de base
----------------------	--------------------------

#### Câble

Section intérieure / utile	4500 mm <sup>2</sup>
----------------------------	----------------------

#### Équipement

Nombre de cloisons clipsables	1
Nombre de compartiments	1 / 2
Éclisses incluses	non
Avec film de protection	oui

#### Standards

Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHS	conformité volontaire

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP40
Sans halogène	non
Résistance au choc	IK07

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 60 °C
------------------------	----------

#### Température

Température ambiante	-5 60 °C
----------------------	----------