



Support 45x45 triple blanc

GT4539016

Architecture

| | |
|------------------|---------|
| Mode de fixation | serrage |
|------------------|---------|

Fonctions

| | |
|---------------|-----|
| Chevauchement | oui |
|---------------|-----|

Modèle

| | |
|------------------------------|-------------|
| Type appareillage (plastron) | Direct 45mm |
| Boîtier vide | oui |

Compatibilité

| | |
|----------------------------------|----------|
| Format appareillages compatibles | 45x45 mm |
|----------------------------------|----------|

Porte, couvercle

| | |
|----------------------|-----------|
| Montage du couvercle | Intérieur |
| Largeur du couvercle | 80 mm |

Matières

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Couleur | blanc signalisation |
| Couleur RAL | RAL 9010 - Blanc pur |
| Matière | PC-ABS |
| Groupe de matériau | plastique |
| Type de traitement de surface | non traitée |

Dimensions

| | |
|------------------------|--------|
| Largeur de l'ouverture | 135 mm |
| Hauteur de l'ouverture | 45 mm |

Installation, montage

| | |
|---------|--------------|
| Montage | juxtaposable |
|---------|--------------|

Accessoires inclus

| | |
|------------------------------------|------|
| Equipé de | vide |
| Étiquetés, avec champ d'étiquetage | non |

Equipement

| | |
|--|-----|
| Nombre de connecteur (plastron prédécoupé) | 3 |
| Avec film de protection | non |

Standards

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Directive européenne RoHS | conformité volontaire |
|---------------------------|-----------------------|

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
| Sans halogène | oui |