



Embout pour goulotte LF/LFF (40,60)x90mm gris pierre

LFF6009067030

Architecture

| | |
|------------------|-------------------------|
| Mode de fixation | par serrage et Vissable |
|------------------|-------------------------|

Fonctions

| | |
|---|-----|
| Chevauchement | oui |
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN 4102-12 | non |

Connectivité

| | |
|--------------------------|---------------|
| Accessoires d'alignement | Sans éclisses |
|--------------------------|---------------|

Matières

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Couleur | gris |
| Couleur RAL | RAL 7030 - Gris pierre |
| Matière | PC-ABS |
| Groupe de matériau | plastique |
| Type de traitement de surface | non traitée |

Dimensions

| | |
|---------------------|----------|
| Hauteur de goulotte | 60 mm |
| Largeur de goulotte | 90 mm |
| Hauteur profilé | 40-60 mm |

Equipement

| | |
|-------------------------|-----|
| Avec film de protection | non |
|-------------------------|-----|

Standards

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Homologations | EN50085-2-1 |
| Directive européenne RoHS | conformité volontaire |

Sécurité

| | |
|--------------------|------|
| Sans halogène | oui |
| Résistance au choc | IK07 |

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|----------|
| Température de service | -5 60 °C |
|------------------------|----------|

Température

| | |
|----------------------|----------|
| Température ambiante | -5 60 °C |
|----------------------|----------|
