




Goulotte LFH 40X60 sans halogène blanc

LFH4006009016



Architecture

Mode de fixation	bottom punched
------------------	----------------

Fonctions

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN 4102-12	non
-----------------------------------------------------------	-----

Connectivité

Accessoires d'alignement	Profilé pré-équipé d'éclisses
--------------------------	-------------------------------

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	7
-------------------------------------------------------------	---

Porte, couvercle

Forme de couvercle	en vrac
--------------------	---------

Matières

Couleur	blanc signalisation
Couleur RAL	RAL 9016 - Blanc signalisation
Matière	PC-ABS
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Transparent	non

Dimensions

Hauteur de goulotte	40 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	57 mm
Espacement horizontal des perforations	125 mm
Espacement vertical des perforations	18 mm

Câble

Section intérieure / utile	1500 mm ²
----------------------------	----------------------

Éléments fournis

Livraison sur rouleau	non
-----------------------	-----

Équipement

Nombre de cloisons clipsables	1
Nombre de compartiments	1
Nombre d'agrafes par mètre	2
Éclisses incluses	non
Avec film de protection	non

Standards

Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHS	conformité volontaire

Sécurité

Indice de protection IP	IP30
Sans halogène	oui
Résistance au choc	IK07

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 90 °C
------------------------	----------

Température

Température ambiante	-30 90 °C
----------------------	-----------