



## Goulotte de distribution 15x15 avec bande adhésive blanc

LF1501509016A

### Architecture

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Mode de fixation | bottom punched |
|------------------|----------------|

### Fonctions

|   |     |
|---|-----|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN 4102-12 | non |
|---|-----|

### Connectivité

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Accessoires d'alignement | Sans éclisses |
|--------------------------|---------------|

### Capacité

|   |   |
|---|---|
| Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) | 1 |
|---|---|

|   |   |
|---|---|
| Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) | 1 |
|---|---|

### Porte, couvercle

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Forme de couvercle | prémonté |
|--------------------|----------|

### Matières

|         |                     |
|---------|---------------------|
| Couleur | blanc signalisation |
|---------|---------------------|

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Couleur RAL | RAL 9016 - Blanc signalisation |
|-------------|--------------------------------|

|         |     |
|---------|-----|
| Matière | PVC |
|---------|-----|

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Groupe de matériau | plastique |
|--------------------|-----------|

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Type de traitement de surface | non traitée |
|-------------------------------|-------------|

|             |     |
|-------------|-----|
| Transparent | non |
|-------------|-----|

### Dimensions

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Hauteur de goulotte | 15 mm |
|---------------------|-------|

|          |         |
|----------|---------|
| Longueur | 2000 mm |
|----------|---------|

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Largeur de goulotte | 15 mm |
|---------------------|-------|

#### Câble

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Section intérieure / utile | 150 mm <sup>2</sup> |
|----------------------------|---------------------|

#### Éléments fournis

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Livraison sur rouleau | non |
|-----------------------|-----|

#### Équipement

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Nombre de compartiments | 1   |
| Éclisses incluses       | non |
| Avec film de protection | non |

#### Standards

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Directive européenne RoHs | conformité volontaire |
|---------------------------|-----------------------|

#### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP30 |
| Sans halogène           | non  |
| Résistance au choc      | IK06 |

#### Conditions d'utilisation

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Température de service | -5 60 °C |
|------------------------|----------|