



Interrupteur différentiel type B - 4P - 63A 230/400V - 30mA - 4 modules

Réf. 411967

<https://ecatalog.be/fr/produit/411967>

Caractéristiques

<p>Description de facturation: Inter diff type B - 4P - 63A 230/400V - 30mA - 4 mod</p> <p>Serie/Type: DIN DX3</p> <p>Fabricant: Legrand</p> <p>Groupe produit: 74</p> <p>Prédécesseur: 411847</p>	<p>Code marchandise: 85365080</p> <p>Pays d'origine: France</p> <p>EAN-code: 3414972087940</p> <p>Poids net: 0,375 Kg</p>	<p>Emballage mini: 1</p> <p>Assortiment Clé: Non</p>
<p>Nombre de pôles: 4</p> <p>Tension assignée: 400 V</p> <p>Courant nominal assigné: 63 A</p> <p>Courant de défaut nominal: 0.03 A</p> <p>Tension d'isolation assignée Ui: 500 V</p> <p>Tension nominale de tenue aux chocs Uimp: 4000 kV</p> <p>Type de montage: Rail DIN</p>	<p>Type de courant différentiel: B</p> <p>Type sélectif: Non</p> <p>Type retardé de courte durée: Oui</p> <p>Résistance de court-circuit (Icw): 10 kA</p> <p>Capacité de courant de choc: 3 kA</p> <p>Type de tension: CA</p> <p>Température ambiante en fonctionnement: 60 - -25 °C</p> <p>Degré de pollution: 2</p> <p>Section de conducteur connectable multifilaire: 0.75 - 35 mm²</p> <p>Section de conducteur connectable monofilaire: 0.75 - 50 mm²</p> <p>Antidéflagration: Non</p>	<p>Avec dispositif de verrouillage: Oui</p> <p>Fréquence: 50 Hz</p> <p>Dispositifs auxiliaires possibles: Oui</p> <p>Classe de protection (IP): IP20</p> <p>Largeur dans les unités de partition: 4</p> <p>Profondeur d'encastrement: 44 mm</p>

Documentation



Catalogue
Legrand 2022-2023 - p.194

PDF
Legrand DX³ RCCB dif



Fiche Technique
F03454EN-03.pdf



Fiche Technique
F03454FR-03.pdf



Notice Produit
LE12794BA.pdf



Certificat
RoHS

Liens



<http://www.legrand.be/fr/xlpro/info>
<http://www.legrand.be/fr/xlpro/info>

Logiciel XL Pro³ Tableaux



<http://www.legrand.be/fr/xlprocalcul/info>
<http://www.legrand.be/fr/xlprocalcul/info>

Logiciel XL Pro³ Calculation

Images

