

PRODUCT-DETAILS

TY253MX

ATTACHE CABLES NYLON UV 11.6PO 50LB



Informations générales

| | |
|------------------------------|--|
| Extension du type de produit | TY253MX |
| Code de produit | 7TAG009220R0003 |
| EAN | 5414363062424 |
| Description courte | ATTACHE CABLES NYLON UV 11.6PO 50LB |
| Description longue | Attache pour câbles en polyamide noir (nylon 6,6) pour températures pouvant atteindre -60 Degrees Celsius (-76 F) to 105 Degrees (221 f), résistante aux ultraviolets et aux conditions climatiques pour les applications intérieures et extérieures, longueur de 294,64 mm (11,6 pouces), largeur de 4,83 mm (0,19 pouce), cote de résistance à la traction de 222 newtons (50 livres), emballage en nombre |

Commande

| | |
|--------------------|--------------------|
| E-Number (Finland) | 1370012 |
| EAN | 5414363062424 |
| UPC | 786210715049 |
| Pays d'origine | United States (US) |
| Code douanier | 3926909985 |
| Unité de mesure | each |

Dimensions

| | |
|----------------------|----------------------|
| Produit Largeur Net | 0.19 in 4.82 mm |
| Produit Longueur Net | 11.40 in 289.7 mm |

Emballage

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Emballage Niveau 1 Unités | 1000 pièce |
| Emballage Niveau 2 Unités | 5000 pièce |
| Emballage Niveau 2 Largeur | 11.75 in 298 mm |
| Emballage Niveau 2 Hauteur | 10 in 254 mm |
| Emballage Niveau 2 Longueur | 20.1 in 511 mm |

Technique UL/CSA

| | |
|--------------------------------|-----|
| Flammability According to UL94 | V-2 |
|--------------------------------|-----|

Informations Supplémentaires

| | |
|---------------------|--|
| Marque / Étiquette | Ty-Rap |
| Bundle Diameter | 0.12 to 3.07 in 3 to 78 mm |
| Couleur | Black |
| Effective Date | 19720620 |
| Lock Type | Stainless Steel Barb |
| Matériau | Nylon/Polyamide 6.6 |
| Type de produit | TY-RAP FASTENING |
| Type de produit | High Performance |
| Fonctions spéciales | Low profile head is designed to prevent snags on uneven surfaces and easier to pull through bulkheads. Non-magnetic stainless steel locking device insures both maximum strength and the right tightness every time. |
| Normes et standards | UL E49405 |
| Tensile Strength | 50 lb 222 N |
| Thickness | 0.05 in 1.3 mm |

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

| | |
|--|-----------------|
| Fiche produit, informations techniques | TDS000518 |
| Déclaration de Conformité - CE | 9AKK107492A9841 |
| Instructions et manuels | TY253MX |
| REACH Declaration | 9AKK107992A3994 |
| Informations RoHS | 9AKK107991A8361 |

Classifications

| | |
|--|---------------------------|
| ETIM 6 | EC000046 - collier |
| ETIM 7 | EC000046 - Cable tie |
| ETIM 8 | EC000046 - Cable tie |
| UNSPSC | 39121703 |
| Catégorie DEEE | Product Not in WEEE Scope |
| Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC) | 5034 >> Cable ties |

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Cable Ties

