

Caisson de répartition ventilation individuelle

Caisson de répartition OPTIFLEX

Les caissons de répartition métallique OPTIFLEX à piquages circulaires peuvent être utilisés aussi bien pour le soufflage que pour la reprise.



Caisson métallique OPTIFLEX® 20 piquages conduit circulaire avec entrée Ø 160-B
11027171



Caisson métallique OPTIFLEX® 10 piquages conduit circulaire avec entrée Ø 160 Sol
11027172



Caisson métallique OPTIFLEX® 20 piquages conduit circulaire avec entrée Ø 160 Sol
11027173



Caisson métallique OPTIFLEX® 16 piquages conduit circulaire avec entrée Ø 160-B
11027175

PLUS PRODUIT

- Etanchéité classe B,
- Pertes de charge maîtrisées,
- Encombrement faible pour une installation en faux-plafonds.

Gamme

Désignations	Références
Caisson métallique OPTIFLEX® 20 piquages conduit circulaire avec entrée Ø 160-B	11027171
Caisson métallique OPTIFLEX® 10 piquages conduit circulaire avec entrée Ø 160 Sol	11027172
Caisson métallique OPTIFLEX® 20 piquages conduit circulaire avec entrée Ø 160 Sol	11027173
Caisson métallique OPTIFLEX® 16 piquages conduit circulaire avec entrée Ø 160-B	11027175

Description produit

La gamme de caissons de répartition métallique OPTIFLEX comprend 4 caissons :

- pour les installations murales et en plafond : 1 caisson avec 16 piquages et 1 caisson avec 20 piquages suivant la taille du logement.
- pour les installations en dalle : 1 caisson avec 10 piquages et 1 caisson avec 20 piquages suivant la taille du logement.

Tous les caissons disposent d'une trappe amovible pour la maintenance du caisson et le nettoyage du réseau.

Les caissons de distribution OPTIFLEX sont en tôle avec arêtes non vives et sont isolés phoniquement atteignant une classe d'étanchéité B.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf et Rénovation

Mise en œuvre

- Des pattes de fixation sont livrées avec chaque caisson (2 pattes + vis pour le modèle 16 piquages et 4 pattes pour le modèle 20 piquages).
- Les piquages non utilisés non pas besoin d'être bouchonnés.
- Le choix des raccords caisson D75 ou D90 dépend du diamètre du conduit à raccorder.
- Maintenance facilitée grâce à la trappe de visite démontable sans outils ni adhésifs.

Services associés

Garantie 2 ans

Courbes Produit

