



ESKINA FRAME WL double

Applique murale apparente anthracite 27 W 2200/2400 lm 3000/4000 K IRC 80 95°

Un design d'éclairage complet et réussi dans un cadre rectangulaire en aluminium : l'ESKINA FRAME WL double fait bonne figure dans n'importe quel espace extérieur. La couleur de la lumière de l'applique murale apparente à double ampoule de 2200/2400 Lumens peut être réglée via l'interrupteur CCT (3000/4000K). L'angle de rayonnement de 95 degrés crée une lumière largement diffusée. Grâce à sa classe de protection IP 65, ce luminaire est protégé de manière optimale contre la pénétration d'humidité. De plus, l'installation du luminaire design est aussi simple que rapide.

INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1006314
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Pivotant ou inclinable	inclinable
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 06
Résistance au choc	1 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Mur
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Indice de protection	I
Wattage	27 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	35 °C
Hauteur du courant d'appel	91 A
Durée du courant d'appel	2 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	2200 / 2400 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Angle faisceau	95 °
Coloris	anthracite
CRI	80

Source Lumineuse

916483



Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Risk Group	1
Longueur	24.5 cm
Largeur	17.1 cm
Hauteur	7.3 cm
Poids net	2.18 kg
Poids brut	2.333 kg