



## ENOLA OCULUS WL

single applique murale apparente anthracite 11 W  
1000/1100 lm 3000/4000 K IRC 90 100°

L'ENOLA OCULUS WL cylindrique utilise une technologie de lentille spéciale qui crée un effet lumineux aux contours nets. Grâce à la classe de protection IP 65, l'applique murale en aluminium et verre est protégée par tous les temps. La température de couleur de la lampe de 1000/1100 Lumens peut être sélectionnée via le commutateur CCT. De plus, l'ENOLA OCULUS WL séduit par une reproduction naturelle des couleurs (IRC>90). Grâce à la plaque de montage, une installation simple et rapide n'est plus qu'une formalité. COULEUR\_

## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1006328
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 03
Résistance au choc	0.35 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Mur, Mur avec accessoires
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	I
Wattage	11 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Hauteur du courant d'appel	4.7 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	1000 / 1100 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Angle faisceau	100 °
Coloris	anthracite
CRI	90
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h

## Source Lumineuse

916566	
--------	---

## Accessoires

1002853	Ensemble d'écarteurs , pour applique murale d'extérieur montée en ap- plique anthracite
---------	--

Risk Group	1
Hauteur	15.5 cm
Profondeur	15.3 cm
Diamètre	10 cm
Poids net	1.4 kg
Poids brut	1.498 kg