




## Luminaire encastré UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE

IP65, 5/8 W, 2700/3000/4000/6500 K, 38°, sans cache

Discret et universellement utilisable : le luminaire encastré UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE crée une lumière ciblée avec son angle de rayonnement étroit de 38 degrés. Grâce à sa classe de protection IP 65, ce luminaire est protégé contre le mauvais temps et même les jets d'eau. La température de couleur de la lumière (2700/3000/4000/6000K) est sélectionnable via le commutateur CCT avant l'installation. Une reproduction des couleurs naturelle est obtenue avec un IRC de plus de 90. Et grâce au boîtier Quick Connector Box, le luminaire Downlight peut également être installé rapidement et facilement. Vous pouvez également utiliser la bague décorative disponible séparément qui existe en blanc, noir, or ou chromé.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| N° art.                        | 1007095                        |
| Code IP                        | IP 20 / IP 65                  |
| Classe de résistance aux chocs | IK 02                          |
| Résistance au choc             | 0.2 Joule                      |
| Montage                        | Encastré                       |
| Infos de montage               | Plafond                        |
| Dimmable                       | Oui                            |
| Technologie du dimmage         | Variateur en phase descendante |
| Nombre de câblages en continu  | 10                             |
| Tension nominale primaire      | 220-240V ~50/60Hz              |
| Courant / tension secondaire   | 60/90 mA                       |
| Indice de protection           | II                             |
| Wattage                        | 8 W                            |
| Température ambiante min.      | -20 °C                         |
| Température ambiante max.      | 40 °C                          |
| Hauteur du courant d'appel     | 3 A                            |
| Durée du courant d'appel       | 30 µs                          |
| Effet stroboscopique (SVM)     | 0.003                          |
| Lumen                          | 560 / 610 / 680 / 640 lm       |
| Température de couleur         | 2700/3000/4000/6500 Kelvin     |
| Angle faisceau                 | 38 °                           |
| Coloris                        | noir                           |

## Source Lumineuse

|  |   |
|--|---|
|  |  |
|--|---|

### Accessoires

|         |   |
|---------|---|
| 1007096 | Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour Downlight IP65, rond, noir   |
| 1007097 | Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour Downlight IP65, rond, blanc  |
| 1007098 | Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour Downlight IP65, rond, chromé |
| 1007099 | Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour Downlight IP65, rond, or     |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| CRI                       | 90       |
| Caractéristiques LXXBXX   | L70B50   |
| Durée de vie              | 35000 h  |
| Risk Group                | 0        |
| Hauteur                   | 4.9 cm   |
| Diamètre                  | 8.5 cm   |
| Poids net                 | 0.25 kg  |
| Poids brut                | 0.268 kg |
| Forme de la découpe       | rond     |
| Profondeur d'encastrement | 5.5 cm   |
| Diamètre d'encastrement   | 6.8 cm   |