

Fiche produit

Caractéristiques

OVA48952

Exiway Smartbeam - LED - Spot encastré - Evacuation - IP42 - 1,5h



Principales

Gamme	Exiway
Nom du produit	Exiway Smartbeam DiCube
Type de produit ou de composant	Emergency luminaire
Application de l'appareil	Éclairage anti-panique
Fonction	Adressable Autotest
Operational mode	Permanent Non permanent
Nombre de batteries	1 3,2 V 1,5 Ah LiFePO4
Source lumineuse	LED
Distance de visibilité	20 m
Couleur de la source lumineuse	Blanc
Type de couvercle	Transparent
Information additionnelle de l'appareillage	Peut être bloqué en mode repos via la gamme de télécommandes TBS Avec support anneau Pictogrammes à commander séparément

Complémentaires

Type de commande	Via bus: indications d'état
Compatibilité de gamme	Exiway
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V c.a. 50/60 Hz
Puissance consommée en VA	7,5 VA permanent 3,4 VA non permanent
Puissance de consommation en W	3,66 W permanent 0,22 W non permanent
Classe d'isolation électrique	Classe II
Protocole de port de communication	DALI
Durée de vie des LED	100000 H
Fonction disponible	Adressage automatiquement des blocs de secours en utilisant un unité de contrôle
Test de fonctionnement	Test des fonctionnements & autonomie automatiquement
Autonomie	1.5 h
Durée de recharge	12 H
Flux lumineux	220 lm for 1.5 h
Éclairage	1 lx
Montage de l'appareil	Recessed ceiling
Matière	Polycarbonate auto-extinguible
Profondeur	32 mm
Diamètre	90 mm
Poids du produit	0,3 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP42 conforme à EN 60598-2-22 Conforme à EN 62034 Conforme à EN 62471
Degré de protection IK	IK04
Tenue au feu	850 °C
Certifications du produit	ENEC conforme à EN 60598-2-22 CE conforme à EN 62034 Conforme à EN 62471
Température de fonctionnement	0...40 °C
Normes	EN 60598-2-22 EN 62034 EN 62471

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,9 cm
Largeur de l'emballage 1	17,9 cm
Longueur de l'emballage 1	18,5 cm
Poids de l'emballage 1	340 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	3,841 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 Months
----------	-----------