

R9FEC316

Resi9 XE - disjoncteur - 3P - 16A - Courbe C - 3000A - 230V



Principales

Gamme	Resi9
Nom du produit	Resi9 XE
Type de produit ou de composant	Disjoncteur miniature
Application de l'appareil	Distribution
Description des pôles	3P
Nombre de pôles protégés	3
[In] courant assigné d'emploi	16 A à 30 °C conforme à EN/IEC 60898
Type de réseau	C.a.
Technologie de déclencheur	Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement	C
Pouvoir de coupure	3000 A Icn à 400 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60898-1
Normes	EN/IEC 60898-1
Certifications du produit	CE
Labels qualité	CEBEC

Complémentaires

Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	400 V c.a. 50/60 Hz
Limite de déclenchement magnétique	5...10 x In c.a.
Classe de limitation	3 conforme à EN/IEC 60898-1
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V c.a.
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Type de commande	Touche à bascule
Signalisation locale	Indication ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ
Mode d'installation	Enclipsable
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	6
Hauteur	89 mm
Largeur	54 mm
Profondeur	71,2 mm
Poids du produit	309 g
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Durée de vie mécanique	20000 cycle
Durée de vie électrique	10000 cycle 400 V c.a. 50/60 Hz conforme à EN/IEC 60898-1
Mode de raccordement	Plug in (haut) Bornes type tunnel (bas) - 1...25 mm ² - rigide Bornes type tunnel (bas) - 1...16 mm ² - souple Bornes type tunnel (bas) - 1...16 mm ² - flexible avec virole
Longueur de dénudage des fils	13 mm pour bas connexion
Couple de serrage	2 N.m
Protection fuite à la terre	Sans

Environnement

Degré de protection IP	IP20 IP40 (boîtier modulaire) conforming to IEC 60529
Niveau de pollution	2 conforme à EN/IEC 60898-1
Catégorie de surtension	III
Tropicalisation	2 conforme à IEC 60068-1
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de fonctionnement	-25...40 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...80 °C

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	9,36 cm
Largeur de l'emballage 1	8,29 cm
Longueur de l'emballage 1	5,33 cm
Poids de l'emballage 1	305 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	4
Hauteur de l'emballage 2	21,7 cm
Largeur de l'emballage 2	9,5 cm
Longueur de l'emballage 2	8,4 cm
Poids de l'emballage 2	1,26 kg
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	36
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm
Poids de l'emballage 3	11,781 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------