

Fiche produit

Caractéristiques

R9RA4463

Resi9 XE - Interrupteur différentiel - 3P+N -
63A -300mA - type A



Principales

Gamme	Resi9
Nom du produit	Resi9 XE ID
Type de produit ou de composant	Interrupteur différentiel
Description des pôles	3P + N
Position du pôle neutre	Gauche
[In] courant assigné d'emploi	63 A à 30 °C conforme à EN/CEI 61008
Type de réseau	C.a.
Sensibilité du différentiel	300 mA conforme à EN/CEI 61008
Temporisation du différentiel	Instantané
Classe de différentiel	Type A
Pouvoir assigné de coupure et fermeture	Im 630 A conforme à EN 61008-2-1
Courant nominal de court-circuit conditionnel	Resi9 MCB: Inc 3000 A 80 A gG
Labels qualité	CEBEC

Complémentaires

Fréquence du réseau	50 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	400 V c.a. 50 Hz - 15...10 % (courant alternatif)
[Ui] tension assignée d'isolement	440 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Coupure pleinement apparente	Oui
Type de commande	Touche à bascule
Signalisation locale	Indication ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ
Mode d'installation	Enclipsable
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	6
Hauteur	88 mm
Largeur	54 mm
Profondeur	69 mm
Poids du produit	226 g
Profondeur d'encastrement	43,7 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Durée de vie mécanique	2000 cycle
Durée de vie électrique	2000 cycle
Mode de raccordement	Bornes type tunnel (haut) - 1...25 mm ² - rigide Bornes type tunnel (haut) - 1...16 mm ² - souple Bornes type tunnel (haut) - 1...16 mm ² - flexible avec virole
Longueur de dénudage des fils	13 mm pour haut connexion
Couple de serrage	2 N.m haut

Environnement

Normes	EN/IEC 61008-1 EN/CEI 61008-2-1
Certifications du produit	CE
Degré de protection IP	IP20 IP40 (boîtier modulaire)
Niveau de pollution	2
Compatibilité électromagnétique	Résistance d'impulsion 8/20 µs, 3000 A conforme à IEC 61008
Tropicalisation	2 conforme à IEC 60068-2-30
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de fonctionnement	-25...40 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...80 °C

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,8 cm
Largeur de l'emballage 1	8,8 cm
Longueur de l'emballage 1	9,8 cm
Poids de l'emballage 1	244 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	36
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	9,225 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------