

R9XEC712

Resi9 XE - Répartiteur embrochable 3P+N - 12 modules



Principales

Gamme	Resi9
Nom du produit	Resi9 XE
Type de produit ou de composant	Module de distribution de puissance
Mode d'installation	Horizontale
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé	Accessoire de raccordement
Description des lignes	3L + N
Longueur modules de 18 mm	12

Complémentaires

Nombre de voies	3 voies N + 3 L
Configuration de pôles pour unidirectionnel	1 3P + N
Pas de raccordement	18 mm
Type de connecteur	Kit enfichable
Compatibilité du bloc de distribution et du peigne	Compatible XE
Compatibilité produit	Dispositif modulaire
Distance entre voie	72 mm
Isolement	Isolé
[Ie] courant assigné d'emploi	63 A à 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi	400 V c.a. Ph/Ph
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V c.a.
Support de montage	Rail DIN 35 mm
Emplacement de montage	Toit sur plug in
Pas de 9 mm	24
Hauteur	73 mm
Largeur	215,5 mm
Profondeur	19 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Mode de raccordement	Connecteur
Compatibilité de gamme	Resi9 (Resi9 XE) disjoncteur miniature Resi9 (Resi9 XE) disjoncteur courant résiduel

Environnement

Normes	EN/IEC 60898-1
Certifications du produit	CE

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	21,6 cm
Largeur de l'emballage 1	7,3 cm
Longueur de l'emballage 1	1,9 cm
Poids de l'emballage 1	255 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	4
Hauteur de l'emballage 2	24,7 cm
Largeur de l'emballage 2	8,3 cm
Longueur de l'emballage 2	8 cm
Poids de l'emballage 2	1,096 kg
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	32
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm
Poids de l'emballage 3	9,209 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------