

Fiche produit

Caractéristiques

R9XEV3CN

Resi9 XE - Répartiteur vertical connecteur par le haut et le bas 3P

Principales

Gamme	Resi9
Nom du produit	Resi9 XE
Type de produit ou de composant	Module de distribution de puissance
Mode d'installation	Verticale
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé	Accessoire de raccordement
Description des pôles	3P
Type de connecteur	Kit enfichable

Complémentaires

[In] courant assigné d'emploi	63 A (40 °C)
[Ue] tension assignée d'emploi	400 V c.a. Ph/Ph
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V c.a.
Compatibilité du bloc de distribution et du peigne	Compatible XE
Distance entre supports	150 mm
Mode de raccordement	Connecteur (amont et aval)
Section de câble	10 mm ²
Normes	EN/IEC 60898-1
Certifications du produit	CE
Hauteur	179,5 mm
Largeur	42,5 mm
Profondeur	24,5 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Compatibilité de gamme	Resi9 (Resi9 XE) disjoncteur miniature Resi9 (Resi9 XE) disjoncteur courant résiduel

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	18 cm
Largeur de l'emballage 1	4,25 cm
Longueur de l'emballage 1	2,45 cm
Poids de l'emballage 1	89,6 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	2
Hauteur de l'emballage 2	23,1 cm
Largeur de l'emballage 2	5 cm
Longueur de l'emballage 2	4,45 cm
Poids de l'emballage 2	213,7 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	64
Hauteur de l'emballage 3	30 cm

Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm
Poids de l'emballage 3	7,279 kg

Caractéristiques environnementales

Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------