

## Fiche produit

### Caractéristiques

# NSYSFN2010402DP

"Spacial SFN - cellule - 2 portes - avec châssis  
- assemblé - 2000x1000x400mm"



### Principales

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Gamme                           | PanelSeT  |
| Plage étendue                   | PanelSeT SFN  |
| Application                     | Universel   |
| Type de produit ou de composant | Boîtier adapté  |
| Hauteur nominale du boîtier     | 2000 mm   |
| Largeur nominale du boîtier     | 1000 mm   |
| Profondeur nominale du boîtier  | 400 mm  |
| Installation du coffret         | Sur sol   |
| Composition de l'appareil       | 2 rails coulissants<br>4 plaque de montage pattes de fixation rapide<br>1 structure: porte droite<br>1 panneau arrière<br>1 toit<br>1 platine de montage<br>2 porte<br>1 système de verrouillage à poignée<br>1 système de barre de verrouillage à 4 points: porte droite<br>1 système à barre de verrouillage 2 points: porte gauche |

### Complémentaires

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Type de structure          | Panneaux et portes intégrés à la structure<br>Formé à partir d'une section unique<br>Montants verticaux reliés aux cadres supérieur et inférieur<br>Structure perforée avec pas de 25 mm           |
| Type de porte              | Pleine façade  |
| Nombre de portes           | Face avant: 2 porte(s)   |
| Ouverture de porte         | Gauche (120 °)<br>Droite (120 °)   |
| Type de verrou             | Serrure à 4 points, poignée avec insert à double barre 5 mm porte avant droite   |
| Description châssis        | Pleine   |
| Type de plaquepasse-câbles | Sans plaque presse-étoupe  |
| Accessibilité              | Côtés du boîtier<br>Avant<br>Arrière   |
| Pièces amovibles           | Porte par vis charnière<br>Platine de montage par vis support de platine de montage<br>Panneau arrière par vis<br>Toit par vis<br>Support de platine de montage par vis<br>Rail coulissant par vis |
| Matière                    | Cadre: acier galvanisé<br>Montants: acier galvanisé<br>Porte: tôle d'acier<br>Panneaux: tôle d'acier<br>Charnière: zamak<br>Poignée: polyamide 6 avec 30 % de fibre de verre                       |
| Finition de surface        | Poudre époxy-polyester   |

|                  |  |
|------------------|--|
| Couleur          | Coffret: gris (RAL 7035)<br>Poignée: noir (RAL 9005) |
| Poids du produit | 159,903 kg   |

## Environnement

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Normes                       | IEC 62208                 |
| Tenue à l'environnement NEMA | NEMA 3R/12                |
| Degré de protection IP       | IP55 conforme à IEC 60529 |
| Degré de protection IK       | IK10 conforme à IEC 62262 |

## Unités de conditionnement

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 215 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 105 cm   |
| Longueur de l'emballage 1      | 50 cm    |
| Poids de l'emballage 1         | 149,5 kg |
| Type d'emballage 2             | PAL      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 2        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 215 cm   |
| Largeur de l'emballage 2       | 105 cm   |
| Longueur de l'emballage 2      | 100 cm   |
| Poids de l'emballage 2         | 299 kg   |

## Caractéristiques environnementales

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Sans SVHC REACH                     | Oui  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|