

PRODUCT-DETAILS

VYB463/300

VYB463/300 Residual Current Circuit Breaker



Informations générales

Extension du type de produit	VYB463/300
Code de produit	2CSF704557R3630
EAN	8012542553854
Description courte	VYB463/300 Residual Current Circuit Breaker
Description longue	VY ABB VY RCCBs assure protection against leakage currents. They are available in A, A-S, B types, 2P/4P configurations, 10/30/300mA sensitivities, up to 63A complying IEC/EN 61008 Standard. Accessoriable range displaying the fork slot access on top/bottom sides on A, A-S types.

ABB EcoSolutions

ABB EcoSolutions	Oui
------------------	-----

Circular Value

Principes du Design Circulaire - Taux de Recyclabilité	Conçu pour utiliser des ressources recyclables et réutilisables - Norme EN45555 - 51,4 %
Matériau Durable Constitutif	0 %

Déchets destinés à l'enfouissement en décharge - Destination	Aucun déchet non-dangereux mis en décharge -
Matériau Durable constitutif des Emballages	Papier recyclé - 78 %
Amélioration de l'efficacité des ressources pour les clients	Efficacité numérique - Le produit bénéficie d'un support numérique afin d'optimiser son utilisation et, à terme, optimiser les biens et services du client -
Proposé avec une durée de vie prolongée	Durabilité du produit -
Proposition de reprise	Reprendre pour recycler -
Instructions relatives à la fin de vie	9AKK108468A4363

Eco Transparency

Environmental Product Declaration - EPD	9AKK108467A3700
---	-----------------

Technique

Normes et standards	EN 62423/VDE 0664-40
Type of Residual Current	B type
Tension nominale (U_r)	230...400 V AC
Tension	230...400 V AC
Tension assignée d'isolement (U_i)	440 V
Tension assignée de tenue aux chocs (U_{imp})	4 kV
Type de tension	AC
Courant nominal (I_n)	63 A
Rated Residual Current	300 mA
Rated Conditional Short-Circuit Current (I_{nc})	(Typ gG/gLfuse, 500 V) 100 A Selective MCB S750-E 63A or S750DR-E/K 100 A
Pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit (I_{cs})	1 kA
Maximum Surge Current	3 kA
Leakage Current Type	B
Fréquence assignée (f)	50 Hz
Power Supply Connection	Arbitrary
Electrical Endurance	10000 cycle
Nombre de pôles	4
Operating Characteristic	Instantaneous (APR High Immunity)
Type de montage	DIN-Rail
Screw Terminal Type	Failsafe Bi-directional Cylinder-lift Terminal
Options Provided	None
Accessories Available	Oui
Nombre de batteries	0

Connecting Capacity	Solid 1 ... 25 mm ² Flexible 1 ... 25 mm ²
---------------------	---

Environnement

Température de l'air ambiant	Operation -25 ... +40 °C Storage -40 ... +70 °C
Reference Ambient Air Temperature	-25...55 °C
Indice de protection	IP20
Degré de pollution	3
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Informations RoHS	9AKK108468A6327
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensions

Width in Number of Modular Spacings	4
Produit Largeur Net	0.070 m
Produit Hauteur Net	0.085 m
Produit Longueur Net	0.069 m
Poids net	0.365 kg
Profondeur d'encastrement (t ₂)	69 mm

Commande

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	0.365 kg

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	9AKK108468A6327
--------------------------------	-----------------

Installation

Instructions et manuels	9AKK107992A0195
-------------------------	-----------------

Popular Downloads

Fiche produit, informations techniques	No document needed
--	--------------------

Classifications

ETIM 8	EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
ETIM 9	EC000003 - Residual current circuit breaker (RCCB)
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
DEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85363030

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CDS200922R0001	S2C-S/H6R Signal / Auxiliary Contact	S2C-S/H6R	2	piece
2CDS200912R0001	S2C-H6R Auxiliary Contact	S2C-H6R	2	piece
2CSS200933R0011	F2C-A1 Shunt trip	F2C-A1	1	piece
2CSS200933R0012	F2C-A2 Shunt trip	F2C-A2	1	piece
2CSS200911R0005	S2C-UA 230 AC Undervoltage Release	S2C-UA 230 AC	1	piece
2CSS200911R0010	S2C-UA 230 DC Undervoltage Release	S2C-UA 230 DC	1	piece
2CSS200911R0003	S2C-UA 48 AC Undervoltage Release	S2C-UA 48 AC	1	piece
2CSS200911R0008	S2C-UA 48 DC Undervoltage Release	S2C-UA 48 DC	1	piece
2CSS200911R0002	S2C-UA 24 AC Undervoltage Release	S2C-UA 24 AC	1	piece
2CSS200911R0007	S2C-UA 24 DC Undervoltage Release	S2C-UA 24 DC	1	piece
2CSS200911R0001	S2C-UA 12 DC Undervoltage Release	S2C-UA 12 DC	1	piece

Catégories

Produits basse tension → Appareillage modulaire et parafoudres → ABB VY → RCD ABB VY DS → VY ABB VY

