



## Chauffe-eau thermodynamiques



# / Nuos Plus S2 Wifi

### MODÈLES VERTICAUX MURAUX

DÉNOMINATION PRODUIT	NUOS PLUS S2 WIFI 110	NUOS PLUS S2 WIFI 150
Dénomination administrative	NUOS PLUS S2 WIFI 110 WH	NUOS PLUS S2 WIFI 150 WH
Code produit	3629146	3629147
Code EAN	5411692047924	5411692047931
Code douane	84186100	84186100
Dim. de l'emballage / cm (L x l x H)	59 / 59 / 151	59 / 59 / 178

### DESCRIPTION PRODUIT

Cuve	Acier émaillé	Acier émaillé
Isolation	PU	PU
Protection anti-corrosion	Anode ProTech	Anode ProTech + magnésium
Résistance / W	1200	1200
Capacité / L	110 L	150 L
V40 / L	128 L	182 L
Type d'installation	Verticale murale	Verticale murale
Dimensions / mm	H 1403 / Ø 50,6	H 1659 / Ø 50,6
Poids / Kg	95	115
COP* à 7°C	2,74	2,95

### ÉLECTRICITÉ

Tension / V	230	230
Protection IP	IP24	IP24

### CARACTÉRISTIQUES



Plage de réglage température / °C*	40- <del>75</del> +/-3*	40- <del>75</del> +/-3*
Plage de fonctionnement T° air / °C	de -10 à 42	de -10 à 42
Débit d'air max / m <sup>3</sup> /h	120-170	120-170
Pertes statiques / 24h / 65°C	0,014	0,012
Gaz frigorigène	R290 (550g)	R290 (600g)
Diamètres gainages / mm	125 / 150	125 / 150
Raccordements hydrauliques EC & EF	Ø 1/2" Mâle	Ø 1/2" Mâle
Temps de chauffe ΔT 50° / h:min	05 : 50	09 : 14
T° max PAC / °C	62	62
T° max résistance / °C	75+/-3*	75+/-3*
Volume min. local / m <sup>3</sup>	20	20
Pa max / Pa	90	90
Profil de soutirage	M	L

\* Attention prevention brûlures !