


PRODUCT-DETAILS

7161057

RQL 04A/1/LB400/LED




---

### Informations générales

Extension du type de produit	7161057
Code de produit	7TCA309010R0152
EAN	8713812775975
Description courte	RQL 04A/1/LB400/LED
Description longue	Aqualux emergency luminaire, renovation unit, IP65, IK09, 1 hour, self-contained, self-test LB400 protocol

---

### Informations Supplémentaires

Groupe de produit	Luminaire
-------------------	-----------

---

### Commande

EAN	8713812775975
UPC	075114439329

---

### Dimensions

---

Produit Hauteur Net	75 mm
Produit Longueur Net	381 mm
Produit Largeur Net	170 mm
Poids net	0.8 kg

## Technique

Fonction	Escape route lighting/signage
Type de test	Autotest
Type de montage	Wall surface mounted / ceiling surface mounting
Indice de protection	IP65
Résistance aux chocs	IK09
Distance de visibilité	25 m
Type de lampe	LED not exchangeable
Nombre de lampes	1
Nombre de têtes de luminaire	1
Flux lumineux	240 lm
Répartition lumineuse	Focal Lens
Nombre de pôles	4
Nombre de batteries	1
Composition chimique de la batterie	Nickel-hydrure métallique
Type de batterie	Industriel
Autonomie de la batterie	1 hour
Poids de la batterie	190 g
Couleur du boîtier	Aluminium
Qualité du matériau	Plastic
Matériau du couvercle	Plastique, transparent
Température extérieure	IEC62722-2-1 5 / 35 °C
Appareil	LED Operating Device Current Controlled
	5000 K
Type de raccordement	Screw
Section de conducteur	Conductor 2,5 mm <sup>2</sup>
Type de tension	AC
Socle	LED Not Exchangeable
Type de marquage	InsérerFeuille
	3,17 W
Alimentation	Périphérique (batterie individuelle)
Tension nominale (U <sub>n</sub> )	230 V
Courant Nominal LED	320 mA
Type d'affichage	Single-sided
Type de commutation	Continuous circuit/emergency circuit Ending
Classe de protection	Isolated (Class II)
Durée de vie	L70/B50at25CEL >78000 hour L80/B10at25CEL >50000 hour

---

## Environnement

---

Catégorie DEEE

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

---

## Emballage

---

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 EAN	8713812775975
Emballage Niveau 1 Hauteur	111 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	426 mm
Emballage Niveau 1 Largeur	188 mm
Emballage Niveau 1 Poids	1.1 kg

---



---

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

---

Fiche produit, informations techniques	9AKK108468A2573
Instructions et manuels	9AKK108468A2693
Déclaration de Conformité - CE	9AKK108468A3114

---



---

## Classifications

---

ETIM 8

EC001957 - Emergency luminaire

---

## Catégories

---

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Emergency Lighting

