



Hublot RoBust E27 Oval L Gris IP44 Max 100W

Numéro d'article 145970

BAI Hublot RoBust E27 Oval L Gris IP44 IK06 Outdoor Max 100W CLII 195x135x115m
Deux entrées de câble Bulkhead Applique murale

La nostalgie des hublots est de retour avec RoBust ! Ce type de luminaires en forme de hublot de bateau a traversé les époques, on l'appelle aussi Bullseye ou Bully. Classé IP44, ce luminaire intemporel peut être utilisé à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Il peut être monté au mur et au plafond. Le RoBust est fourni sans source lumineuse (ampoule à incandescence Max 100W) et sans câble, mais le RoBust a une entrée de câble des deux côtés du luminaire. Ce qui permet de le combiner avec une lampe E27 de votre choix.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Plafonnier /Applique murale
Code produit	145970
Marque	Bailey
Nom série de produits	BaiLum ceiling/wall
Type de produit	RoBust Bulkhead

Attributs de classification

compatible IFTTT	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Apple HomeKit	Non
commande via Bluetooth	Non
angle de rayonnement ajustable	non
réglage des lumens	non
température de couleur réglable	non
type de raccordement	borne à vis
section de conducteur [mm ²]	1.5
nombre de pôles	2
Type de câblage	Adapté à un câblage traversant
longueur [mm]	195
hauteur/profondeur [mm]	115
largeur [mm]	135
régulation constante du flux lumineux	Non
puissance du système [W]	100
adapté à la puissance de la lampe [W]	100 - 100
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	sans
avec grilles d'aération	Non
encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »	Non
avec capteur de lumière	Non
avec détecteur de mouvement	Non
alimentation de secours intégrée	Non
adapté aux lampes de secours	Non
protection contre l'incendie « D »	Non
classe de protection	II
Résistance aux chocs	IK06
Classe de protection (NEMA)	autre
classe de protection (IP)	IP44
sortie de lumière	direct
angle de rayonnement	faisceau lumineux extrêmement étroit 5-10°
répartition lumineuse	symétrique
Répartiteur de lumière	réflecteur
Sans fonction de réglage	Oui
Réglage dépendant de l'appareil de commande	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Réglage RF	Non
Réglage programmable	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage LineSwitch	Non

Réglage GPRS	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage DSI	Non
Réglage DMW	Non
Réglage DALI	Non
variation DALI-2	Non
Réglage 1-10 V	Non
Réglage 0-10 V	Non
appareil de commande échangeable avec appareil	Non
appareil	non requis
tension nominale [V]	230 - 230
type de tension	CA
finition de la grille	sans
matériau du couvercle	verre structuré
couleur du boîtier	gris
Protection de surface du boîtier	non traité
matériau du boîtier	plastique
douille	E27
adapté au nombre de sources lumineuses	1
avec source lumineuse	Non
source lumineuse	LED interchangeable
compatible au poste de travail avec écran	Non
adapté à une configuration de chemin lumineux	Non
adapté à un montage en saillie	Oui
adapté à un montage encastré	Non
adapté à un montage au plafond	Oui
adapté à une suspension pendulaire	Non
adapté à un montage mural	Oui