

# CNS 500 Plus LCD

CONVECTEURS

RÉF. PRODUIT: 205853

**Couvrez vos besoins en chaleur tout en profitant d'une esthétique convaincante**

Même les pièces petites ou encombrées ont droit à une chaleur agréable. Ce chauffage d'aspect très esthétique y veillera de manière fiable. Son aspect haut de gamme lui permet de s'intégrer facilement dans presque tous les espaces de vie. En plus de son design esthétique, ses fonctionnalités sauront vous convaincre également.

**Profiter de la bonne température avec efficacité** L'appareil monté au mur réchauffe l'air ambiant de votre maison de manière uniforme, en silence et au degré près. Son écran facile à lire vous simplifie grandement la tâche. Il vous permet de régler non seulement la température souhaitée, mais aussi au besoin, une commande par programmation horaire adaptée. Ainsi, le convecteur ne chauffera que lorsque vous avez besoin de chaleur dans la pièce.

## Les principales caractéristiques

Convecteur mural optimal comme chauffage d'appoint ou de mi-saison

Répartition homogène et silencieuse de la température

Caisson métallique dans un design esthétique

Panneau de commande à écran LCD rétro-éclairé

Programmation hebdomadaire, protection hors gel et détection de fenêtre ouverte

Régulation auto-adaptable de la température ambiante : le calcul du temps de préchauffage est automatique en mode programmation

Interrupteur ON/OFF et protection contre la surchauffe

**CNS 750 Plus LCD**

Réf. produit: 205854

**CNS 1000 Plus LCD**

Réf. produit: 205855

**CNS 1500 Plus LCD**

Réf. produit: 205856

**CNS 2000 Plus LCD**

Réf. produit: 205857

**CNS 2500 Plus LCD**

Réf. produit: 205858

**CNS 3000 Plus LCD**

Réf. produit: 205859



Type	CNS 500 Plus LCD	CNS 750 Plus LCD	CNS 1000 Plus LCD
Réf. à commander	205853	205854	205855

### Caractéristiques techniques

Raccordement secteur	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Tension nominale	230 V	230 V	230 V
Courant nominal	2,2 A	3,3 A	4,3 A
Puissance raccordée	0,5 kW	0,75 kW	1,0 kW
Indice de protection (IP)	IP24	IP24	IP24
Classe de protection	I	I	I
Couleur	blanc de sécurité, RAL 9003	blanc de sécurité, RAL 9003	blanc de sécurité, RAL 9003
Plage de réglage	5-30 °C	5-30 °C	5-30 °C
Hauteur	450 mm	450 mm	450 mm
Largeur	348 mm	426 mm	426 mm
Profondeur	100 mm	100 mm	100 mm
Poids	4,00 kg	4,60 kg	4,90 kg



Type	CNS 1500 Plus LCD	CNS 2000 Plus LCD	CNS 2500 Plus LCD
Réf. à commander	205856	205857	205858

### Caractéristiques techniques

Raccordement secteur	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Tension nominale	230 V	230 V	230 V
Courant nominal	6,5 A	8,7 A	10,9 A
Puissance raccordée	1,5 kW	2,0 kW	2,5 kW
Indice de protection (IP)	IP24	IP24	IP24
Classe de protection	I	I	I
Couleur	blanc de sécurité, RAL 9003	blanc de sécurité, RAL 9003	blanc de sécurité, RAL 9003
Plage de réglage	5-30 °C	5-30 °C	5-30 °C
Hauteur	450 mm	450 mm	450 mm
Largeur	582 mm	738 mm	894 mm
Profondeur	100 mm	100 mm	100 mm
Poids	6,00 kg	7,70 kg	9,20 kg



Type	CNS 3000 Plus LCD
Réf. à commander	205859

### Caractéristiques techniques

Raccordement secteur	1/N/PE ~ 230 V
Tension nominale	230 V
Courant nominal	13,0 A
Puissance raccordée	3,0 kW
Indice de protection (IP)	IP24
Classe de protection	I
Couleur	blanc de sécurité, RAL 9003
Plage de réglage	5-30 °C
Hauteur	450 mm
Largeur	1050 mm
Profondeur	100 mm
Poids	10,90 kg

Profondeur fixation murale comprise

## **Est-ce que vous avez des questions concernant ce produit ?**

Appelez-nous au numéro +32 2 423 22 22.

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 12h30 à 17h (sept.-mai) ou à 16h (juin-août).

## **Directive d'installation**

L'installation des appareils qui ne sont pas prêts à brancher doit se faire par un installateur professionnel.