

Fiche produit

Spécifications

Thorsman - Cintura - Serre-câble - 150x3,6mm - noire - 100 pièces



IMT46406

Principales

Gamme de produit	Thorsman
Gamme de produits	Thorsman installation material
Type de produit	Serre-câble
Couleur	Noir
Quantité par emballage	Jeu de 100

Complémentaires

Diamètre de serrage minimum	3,5 mm
Diamètre de serrage maximum	36 mm
Conditions d'utilisation	Intérieur/extérieur
Résistance à la déchirure	Résistance au déchirement: 180 N
Matière	PA (polyamide) 6.6 UV-stabilised
Longueur	150 mm
Largeur	3,6 mm
Épaisseur	1,2 mm
Poids du produit	0,062 kg
Segment de marché	Petit commerce

Environnement

Caractéristique d'environnement	Résistance à l'incendie flamme d'aiguille 30 s conforme à CEI 60695-11-5
Tenue à la flamme	Auto-extinguible conforme à UL 94 V2
Température de fonctionnement	-40...85 °C

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,000 cm
Largeur de l'emballage 1	10,000 cm
Longueur de l'emballage 1	18,000 cm

Poids de l'emballage 1	69,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	55
Hauteur de l'emballage 2	7,500 cm
Largeur de l'emballage 2	38,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	3,858 kg
Type d'emballage 3	CAR
Nb produits dans l'emballage 3	110
Hauteur de l'emballage 3	15,000 cm
Largeur de l'emballage 3	40,000 cm
Longueur de l'emballage 3	60,000 cm
Poids de l'emballage 3	8,510 kg

Caractéristiques environnementales

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Remplacement(s) recommandé(s)