

Fiche produit

Spécifications

Thorsman - Cintura - Serre-câble - 200x4,8mm - transparente - 100 pièces



IMT46411

Principales

Gamme de produit	Thorsman
Gamme de produits	Thorsman installation material
Type de produit	Serre-câble
Couleur	Transparent
Quantité par emballage	Jeu de 100

Complémentaires

Diamètre de serrage minimum	3 mm
Diamètre de serrage maximum	49,5 mm
Conditions d'utilisation	Intérieur
Résistance à la déchirure	Résistance au déchirement: 230 N
Matière	PA (polyamide) 6.6 UV-stabilised
Longueur	200 mm
Largeur	4,8 mm
Épaisseur	1,3 mm
Poids du produit	0,115 kg
Segment de marché	Petit commerce

Environnement

Caractéristique d'environnement	Résistance à l'incendie flamme d'aiguille 30 s conforme à CEI 60695-11-5
Tenue à la flamme	Auto-extinguible conforme à UL 94 V2
Température de fonctionnement	-40...85 °C

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,000 cm
Largeur de l'emballage 1	13,000 cm
Longueur de l'emballage 1	27,000 cm

Poids de l'emballage 1	127,000 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	60
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	8,305 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	1440
Hauteur de l'emballage 3	105,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	215,000 kg

Caractéristiques environnementales

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Remplacement(s) recommandé(s)