



## LED Hublot Switch 4.5W-7.5W 420-750lm 830-840 Ovale Gris

Numéro d'article 146041

BAI LED Bulkhead Switch Ovale 4.5W-7.5W 420-750lm IP54 3000K-4000K Plafonnier / Applique murale Corps en plastique gris 165x95x65mm Bulkhead Hublot

Ce luminaire mural ou luminaire de sous-sol typique est également appelé Bulleye, Bully, Bulkhead ou Hublot. Le corps gris clair et le diffuseur blanc opale sont en polycarbonate robuste (IK08) et résistant aux UV. La particularité de ce hublot est qu'il dispose de 2 fonctions Switch. Cela permet de régler à l'avance la consommation en watts (4,5W ou 7,5W et donc le flux associé) et la teinte de la lumière (blanc chaud 3000K ou blanc froid 4000K). C'est très pratique si vous voulez pouvoir faire le meilleur choix sur place. Il y a 5 entrées/sorties de câble, donc l'alimentation et la connexion traversante ne posent aucun problème. Etanche IP54. Ce luminaire économe en énergie est fourni sans câble et est facile à installer. Les applications typiques sont les caves et sous-sols, les halls d'entrée, cours et patios, couloirs, hangars, ateliers et garages.



### Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Plafonnier /Applique murale
Code produit	146041
Marque	Bailey
Nom série de produits	LED Bulkhead
Type de produit	Switch

### Attributs de classification

adapté à un montage mural	Oui
adapté à une suspension pendulaire	Non
adapté à un montage au plafond	Oui
adapté à un montage encastré	Non
adapté à un montage en saillie	Oui
adapté à une configuration de chemin lumineux	Non
compatible au poste de travail avec écran	Non
source lumineuse	LED interchangeable
avec source lumineuse	Oui
adapté au nombre de sources lumineuses	1
matériau du boîtier	plastique
couleur du boîtier	gris
matériau du couvercle	autre
finition de la grille	sans
type de tension	CA
tension nominale [V]	220 - 240
courant nominal [mA]	55 - 100
appareil	appareil à LED commandé en courant
avec appareil	Oui
appareil de commande échangeable	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
variation DALI-2	Non
Réglage DALI	Non
Réglage DMW	Non
Réglage DSI	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage GPRS	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage programmable	Non
Réglage RF	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Réglage dépendant de l'appareil de commande	Non
Sans fonction de réglage	Non
Répartiteur de lumière	sans
répartition lumineuse	symétrique
angle de rayonnement	faisceau lumineux extrêmement large >80°
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
sortie de lumière	direct
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe	autre

Durée de vie L70/B50 à 25 °C [h]	35000
classe de protection (IP)	IP54
Classe de protection (NEMA)	3
Résistance aux chocs	IK08
classe de protection	II
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 [°C]	-30 - 40
adapté aux lampes de secours	Non
alimentation de secours intégrée	Non
avec détecteur de mouvement	Non
avec capteur de lumière	Non
encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »	Non
avec grilles d'aération	Non
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	650 $\bar{\square}$ - 30 s
adapté à la puissance de la lampe [W]	4.5 - 7.5
puissance du système [W]	7.5
flux lumineux efficace [lm]	750
couleur de la lumière	blanc
température de couleur [K]	3000 - 4000
valeur de papillotement Pst LM	1
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
facteur de puissance cos phi	0.5
valeur d'effet stroboscopique SVM	0.4
régulation constante du flux lumineux	Non
largeur [mm]	65
hauteur/profondeur [mm]	95
longueur [mm]	165
Type de câblage	Adapté à un câblage traversant
nombre de pôles	3
section de conducteur [mm <sup>2</sup> ]	2.5
type de raccordement	borne à fichier
Unified Glare Ratio (UGR)	30
intensité lumineuse [cd]	205
réglage des lumens	niveaux
angle de rayonnement ajustable	non
commande via Bluetooth	Non
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Non