

## iQ500, Réfrigérateur intégrable, 177.5 x 56 cm, Charnières plates SoftClose KI81RADD0



3 x casier à oeufs

KSGGZM00 Beurrier

Réfrigérateur intégrable avec éclairage LED, tiroir hyperFresh <0°C>, fonction Super-réfrigération et porte softClose.

- ✓ hyperFresh <0°C> – Plus d'espace pour les fruits et légumes. Un compartiment plus froid pour le poisson et la viande.
- ✓ Éclairage LED: illumine votre réfrigérateur pour garder un œil sur tous vos produits frais.
- ✓ Fonction Super-réfrigération : refroidit rapidement tous vos produits frais.
- ✓ Support à bouteilles: vos bouteilles sont bien rangées, protégées et facilement accessibles.
- ✓ La porte softClose se ferme automatiquement et en douceur à partir d'un angle d'ouverture de 20°.

Classe d'efficacité énergétique: ..... D  
 Consommation énergétique annuelle moyenne: ..... 91 kWh / an  
 Volume utile partie congélation: ..... 0 l  
 Volume utile partie réfrigération: ..... 310 l  
 Niveau sonore: ..... 34 dB(A) re 1pW  
 Classe de niveau sonore: ..... B  
 Type de pose: ..... Encastrable  
 Porte habillable: ..... Pas possible  
 Hauteur: ..... 1772 mm  
 Largeur: ..... 558 mm  
 Profondeur: ..... 548 mm  
 Taille de la niche d'encastrement: ..... 1775.0 x 560 x 550 mm  
 Poids net: ..... 57.0 kg  
 Intensité: ..... 10 A  
 Charnière de la porte: ..... Droite réversible  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50 Hz  
 Longueur du cordon électrique: ..... 230.0 cm  
 Nombre de compresseurs: ..... 1  
 Nombre de circuit de froid: ..... 1  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: ..... Oui  
 Porte réversible: ..... Oui  
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: ..... 4  
 Clayettes spéciales bouteille: ..... Oui  
 Code EAN: ..... 4242003928868  
 Marque: ..... Siemens  
 Référence Commerciale: ..... KI81RADD0  
 Type: ..... Réfrigérateur  
 Froid ventilé: ..... Non  
 Type d'installation: ..... Entièrement intégrables  
 Liste des accessoires inclus: ..... 3 x casier à oeufs



## iQ500, Réfrigérateur intégrable, 177.5 x 56 cm, Charnières plates SoftClose KI81RADD0

### Informations générales

- KI81RADD0
- Réfrigérateur intégrable
- Porte fixe, softClose Door: aide à la fermeture de la porte avec fermeture amortie et extra douce

### Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 91 kWh/an
- Volume réfrigérateur : 310 l
- Niveau sonore: 34 DB (classe sonore B)

### Équipement

- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Éclairage LED

### Partie réfrigérateur

- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Support à bouteilles chromé
- 5 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
- 2 grand(s) compartiment(s) dans la contre-porte

### Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps
- 1 freshBox 1 compartiment hyperFresh <0°C> - les viandes et poissons restent frais plus longtemps

### Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 177.2 x 55.8 x 54.8 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 177.5 x 56 x 55 cm


### Informations techniques

- Classe climatique : SN-ST
- Tension 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation: 230 cm

### Accessoires

- Kit renfort pour portes lourdes
- casier à oeufs

**iQ500, Réfrigérateur intégrable,  
177.5 x 56 cm, Charnières plates  
SoftClose  
KI81RADD0**





**Poids maximal admissible des façades de l'appareil**

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières


$\Delta$  Poids  
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm  
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg  
C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg  
D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	


**Mesures en mm**



**Mesures en mm**



Mesures en mm  
Recommandation de dimension d'espace  
libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.