



# Ledinaire waterbestendige buisbehuizing

## WT050C 2xTLED L1500

Ledinaire waterbestendige buisbehuizing, L1500 mm, IP65, IK08

De reeks Ledinaire Waterproof (WT050C) bevat een selectie lege, waterdichte behuizingen voor de door jou gekozen LED-buizen. Deze bieden de hoge Philips-kwaliteit voor een scherpe prijs. Ledinaire is geschikt voor een snelle en eenvoudige installatie, met de keuze uit installaties met één of twee buizen.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Hoek	-
Accessoirekleur	Wit
Waardeschaal	Goed
Gegevens lichttechniek	
Kleurweergave-index (CRI)	-
Bundelspreiding armatuur	-
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 or 60 Hz
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Totale lengte	1.580 mm

Totale breedte	95 mm
Totale hoogte	84 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	84 x 95 x 1580 mm
Materiaal	Polycarbonaat
Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse	IP 65 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
IK-classificatie	IK08 [5 J, beschermd tegen vandalisme]
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse II
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	WT050C 2xTLED L1500
Volledige productnaam	WT050C 2xTLED L1500
Full EOC	871016336605099

## Ledinaire waterbestendige buisbehuizing

Bestelcode	8710163366050
Materiaalnr. (12NC)	911401807681
Lokale code	8710163366050
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8710163366050

Numerator - Dozen per buitendoos	9
EAN/UPC - Case	8710163366210

### Maatschets

WT050C L1500 2 Tube

