



Hublot étanche rond - 100 W incandescence - classe II - IP 44 - IK 05 - avec diffuseur verre incolore - réflecteur aluminium - douille porcelaine E27

Réf. 060451

<https://ecatalog.be/fr/produit/060451>

Caractéristiques

Description de facturation: Hublot étanche rond 100 W classe II - IP 44 - IK 05

Fabricant: Legrand

Groupe produit: 56

Code marchandise: 94051098

EAN-code: 3245060604516

Poids net: 1,125 Kg

Emballage mini: 5

Assortiment Clé: A

adapté à un montage mural: Oui

adapté à une suspension pendulaire: Non

adapté à un montage au plafond: Oui

adapté à un montage encastré: Non

adapté à un montage en saillie: Oui

adapté à une configuration de chemin lumineux: Non

compatible au poste de travail avec écran: Non

source lumineuse: lampe à incandescence

avec source lumineuse: Non

adapté au nombre de sources lumineuses: 1

douille: E27

matériau du boîtier: plastique

couleur du boîtier: blanc

matériau du couvercle: verre structuré

finition de la grille: sans

type de tension: CA

tension nominale: 110 - 230 V

appareil: non requis

avec appareil: Non

Réglage 0-10 V: Non

Réglage 1-10 V: Non

Réglage DALI: Non

Réglage DMW: Non

Réglage DSI: Non

Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil): Non

Réglage GPRS: Non

Réglage LineSwitch: Non

Réglage spécifique au fabricant: Non

Réglage modulation de tension de réseau: Non

Réglage phase descendante: Non

Réglage phase ascendante: Non

Réglage programmable: Non

Réglage RF: Non

Réglage Sine Wave Reduction: Non

Réglage Touch and Dim: Non

Réglage Zigbee: Non

Réglage avec bouton-poussoir: Non

puissance du système: 70 W

flux lumineux efficace: 1200 lm

couleur de la lumière: blanc

Réglage dépendant de l'appareil de commande: Non

Sans fonction de réglage: Oui

Répartiteur de lumière:

Lentille/optique/panneau diffuseur

répartition lumineuse: asymétrique

angle de rayonnement: faisceau lumineux extrêmement large >80°

sortie de lumière: direct

classe de protection (IP): IP44

Résistance aux chocs: IK07

classe de protection: II

protection contre l'incendie « D »: Non

Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1: 40 - -10 °C

adapté aux lampes de secours: Non

avec détecteur de mouvement: Non

avec capteur de lumière: Non

encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »: Non

avec grilles d'aération: Non

adapté à la puissance de la lampe: 70 W

température de couleur: 2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
largeur: 230 mm
hauteur/profondeur: 105 mm
longueur: 230 mm
diamètre externe: 230 mm
longueur d'encastrement: 230 mm

Documentation



Catalogue
Legrand 2020-2021 - p.1260



Notice Produit
0064W4103.pdf

Images

